

**KOGANEI**

# フィルタエレメント 交換要領

---

取扱説明書

## フィルタエレメントの交換要領

機 種：エアフィルタ	<F150 / F300 / F600>
フィルタレギュレータ	<FR150 / FR300 / FR600>
ミストフィルタ	<MF300 / MF400 / MF600>
マイクロミストフィルタ	<MMF150 / MMF300 / MMF400>

フィルタエレメントは、使用条件によって異なりますが、1000時間または1年を目安にして、定期的に交換または清掃してください。

### ●ボウル


ボウルはポリカーボネイト製ですので、無理な力や衝撃が掛からないようにしてください。また、有機溶剤等の雰囲気中では使用できません。

### ●ボウルの取外し

赤色のロックボタンのPUSHを押しながら、ボウル・ボウルガードを右（マークの矢印と反対方向）回転し、INに合わせると、ボウル・ボウルガードは本体から取り外せます。

### ●ボウルの取付け

1. ボウル・ボウルガード、それぞれの上縁の凸部を合わせて、ボウルをボウルガードにセットします。
2. ロックボタンをINに合わせて本体に挿入し、本体に押しつけるようにしながら、左（マークの矢印方向）にLOCKの位置まで回転すると、固定されます。



③①ボウルの脱着は、必ず空気源を抜いた状態で行ってください。

②Oリングを本体にセットしてから、ボウル・ボウルガードを取り付けてください。


③150シリーズのボウルは、ねじ込み式です。脱着は手でボウルまたはボウルガードを回転させて行ってください。

④ボウルを洗浄する場合は、中性洗剤を使用してください。


エレメント形式一覧

シリーズ名	形 式	エレメント形式
ミストフィルタ	MF300	E-30M
	MF400	E-40M
	MF600	E-60M
マイクロミストフィルタ	MMF150	E-15MM
	MMF300	E-30MM
	MMF400	E-40MM


## ●FR150



## ●FR300/FR600



## ●MMF300/MMF400



●MF300/MF400/MF600  
MMF150

